

Opis prac

Przez określenie „Konserwator Obwodu Ochronnego” rozumiane jest: służba parku, służba obwodu ochronnego, leśniczy, podleśniczy, pracownik działu ochrony przyrody – stosowane zamiennie.

Przed rozpoczęciem wykonywania zadań w terenie służba Obwodu Ochronnego dokona szkolenia stanowiskowego, w którym ujęte będą szczegółowe zasady wykonywania poszczególnych czynności składających się na wykonywane zadanie.

Dział: ZAGOSPODAROWANIE LASU

Ochrona lasu

1. Konserwacja lub przestawianie grodzień indywidualnych.

Szczegółowy zakres poszczególnych czynności według wskazań Konserwatora Obwodu Ochronnego
Termin realizacji: w ciągu całego roku (w zależności od potrzeb)

- przygotowanie 3 szt. słupków o długości 1,8 m i przekroju min. 5 x 5cm dla każdej grodzonej sztuki,
 - zdemontowanie siatki z miejsca wskazanego przez Konserwatora Obwodu Ochronnego
 - transport słupków i siatki do miejsca nowego grodzenia,
 - wbicie słupków (stabilne) i zamocowanie siatki do każdego słupka (drutem)
 - wycięcie nalotów lub/i podrostów wokół zabezpieczanej sadzonki według wskazań Konserwatora
- Materiały do mocowania siatki (drut)
- zdemontowanie siatki z miejsca wskazanego przez Konserwatora Obwodu Ochronnego
 - transport słupków i siatki do miejsca nowego grodzenia,
 - wbicie słupków i zamocowanie siatki (skoblami, drutem)

Norma 1,25 rbg/szt.

Słupki do grodzenia indywidualnego wykonywane są z materiału wykonawcy, przy założeniu normy zużycia **0,04m³ drewna /szt.** grodzenia indywidualnego, rozliczane wg stawki ofertowej i faktycznego zużycia drewna.

2. Bieżąca konserwacja istniejących grodzień

Termin realizacji : w ciągu całego roku (w zależności od potrzeb)

Praca rozliczana wg. faktycznie poświęconego czasu na jej realizację.

W ramach tego zadania należy:

- w miejscach, gdzie nastąpiło przerwanie siatki należy ją złączyć drutem,
- słupki, które zostały przewrócone należy ponownie wkopać i umocować na nich siatkę,
- usunięte słupki przymocować skoblami do dołu siatki,
- w miejscach, gdzie przerwanie siatki nastąpiło z powodu leżącego wywrotu, bądź złomu należy przyczynę usunąć, a siatkę złączyć drutem,
- w miejscach, gdzie nastąpiło podniesienie siatki np.: przez grzybiarzy, bądź turystów należy siatkę wyprostować i zabezpieczyć ją żerdzią dolną
- siatkę mocno porozrywaną należy wymienić na nową,
- słupki uszkodzone należy wymienić na nowe, średnie wymiary słupków dł. 2,8 m, o **średnicy w cieńszym końcu nie mniejszej niż 12 cm**, w górnej części słupek ukośnie zacięty
- naprawić bramy i przełazy,
- przygotowanie i przybicie okorowanej żerdzi dolnej i górnej, dopuszczalne jest przybicie żerdzi skośnej zamiast górnej według wskazówek Konserwatora Obwodu Ochronnego,
- żerdź dolna o wymiarach minimum 10 cm na 6 cm; żerdź górna/skośna o wymiarach minimum 6 cm na 4 cm
- przybicie min. 3 skoblami siatki do żerdzi górnej (w uzasadnionych przypadkach wg wskazań Konserwatora Obwodu Ochronnego możliwe jest przybicie górnej żerdzi ponad siatką)
- w uzasadnionych przypadkach możliwe jest na wniosek Konserwatora Obwodu Ochronnego wykonanie podparcia słupków poprzez wbicie okorowanego słupka o długości min. 1,6 m i przybicie do niego uszkodzonego starego słupka.
- przewiezienie materiałów do naprawy ogrodzeń z miejsca wskazanego przez Konserwatora Obwodu Ochronnego np.: siatka, itp.
- uporządkowanie terenu po wykonaniu prac, transport pozostałych materiałów do miejsca wskazanego przez Konserwatora Obwodu Ochronnego,

Wykonawca zobowiązany jest sprawdzić czy na danej powierzchni nie znajduje się zwierzyna dzika, w razie stwierdzenia jej na powierzchni zobowiązany jest do uczestniczenia w jej wyganianiu.

Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia: tj. robocizną, wartość zużytych materiałów (np.: gwoździ, skobli, drutu, drewno), koszty transportu mechanicznego drewna i siatki z miejsc składowania do powierzchni objętej realizacją zadania.

Grodzenie wykonywane jest z drewna wykonawcy. Do wyliczenia mas w kosztorysach oparto się o normę zużycia drewna **0,0367m³/mb** grodzenia. Odbiór grodzenia według faktycznie zużytego drewna na powierzchni (po dokonaniu pomiarów przez Konserwatora Obwodu Ochronnego).

Do wyżej wymienionych zadań zostanie zakupiona siatka AS 200/25/15 Medium. Zamawiający powierzy Wykonawcy siatkę dokumentem Protokołem Przekazania Etapu Prac, z którego zużycia Oferent będzie musiał się rozliczyć w dokumencie Protokół Odbioru Prac.

3. Inne prace z zakresu ochrony lasu - w ramach tej kategorii prac ujęte są prace zlecone przez Konserwatora Obwodu Ochronnego rozliczane wg ilości godzin faktycznie przepracowanych.

4. Transport mechaniczny – przewożenie materiałów ściśle według wskazówek Konserwatora Obwodu Ochronnego

Hodowla lasu

1. Pielęgnacja upraw w normie 66 rbg/1ha sadzonek ujęte są następujące czynności:

- odszukanie sadzonek na wskazanej powierzchni,
- wycięcie konkurujących traw, krzewów, nalotu, podrostu itd. wokół sadzonki w promieniu min. 40cm, w przypadkach gdy roślinność obok rosnąca przesłania sadzonkę należy sadzonkę odsłonić na wysokość równą wysokości tej roślinności.

2. Inne prace z zakresu hodowli lasu w ramach tej kategorii prac ujęte są prace zlecone przez Konserwatora Obwodu Ochronnego rozliczane wg ilości godzin faktycznie przepracowanych.

3. Transport mechaniczny – przewożenie materiałów ściśle według wskazówek Konserwatora Obwodu Ochronnego