

Załącznik 3.2

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		D.01. BALUSTRADY			
1 d.1	NZ	Wykonanie otworu (nawiercenie otworu, wykopanie dołka lub wykucie gniazda w skale - w zależności od rodzaju podłoża) pod słupki z rur stalowych ocynkowanych w rozstawie co 2.00 m; zabetonowane w wykopanych w dołkach, osadzone na szybki cement w wywierconych otworach lub zamocowane kotwami stalowymi z podłożem skalnym	szt.		
		22	szt.	22.00	
				RAZEM	22.00
2 d.1	KNR 7-28 0211-01+ 2-31 0701- 04 + KW	Montaż z gotowych elementów balustrady wys.110 cm z rur stalowych ocynkowanych; słupki, pochwyty, rura pośrednia i zastrzały	m		
		40	m	40.00	
				RAZEM	40.00

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	128.88		
				RAZEM	

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	podwójne poręcze z rur śr. zew. 42.2 mm	m	84.00		
2.	słupki z rur śr. zew. 48.3 mm	m	33.80		
3.	zastrzały do słupków z rur śr. zew. 48.3 mm	m	17.00		
4.	beton B20	m3	1.16		
5.	łącniki ocynkowane	szt	38.40		
6.	materiały pomocnicze	zł			
				RAZEM	